





Applique murale Secto 4230 : Ascendante ou descendante

Cette applique peut être placée vers le haut ou vers le bas. Illumine les couloirs ordinaires et crée une ambiance unique.



Options de finition

Abat-jour	Plaque arrière	Câble
 Bouleau naturel	Blanc	Blanc
 Stratifié blanc	Blanc	Blanc
 Stratifié noir	Blanc	Blanc
 Placage en noyer	Blanc	Blanc

Détails du produit

Matériau	Lattes de bouleau pressé, plaque arrière en acier thermolaqué
Dimensions	Hauteur 60 cm Profondeur 9–18 cm Largeur 13–31 cm Poids 1,1 kg Emballage 36 × 20 × 66 cm, 2,0 kg
Tension	220-240 VAC 50 Hz
Source de lumière	Culot E14, LED max 20 W. Livré avec une ampoule LED (Airam Pro LED, E14, 6 W, 470 lumen, 3000 K, blanc chaud, dimmable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Ce produit est fourni avec une ampoule exemple de la classe d'efficacité énergétique E.
Gradation	Détails
DALI	Peut être connecté aux systèmes DALI à l'aide d'un variateur de lumière séparé à coupure de phase arrière compatible avec le système DALI. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs de lumière DALI. Veuillez contacter votre électricien local.
Câble	240 cm, interrupteur sur le câble. Également disponible avec un montage mural direct.
Classification	Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II

Secto Design Oy
Kauppalantie 12
02700 Kauniainen
Finland

tel. +358 9 5050 598
info@sectodesign.fi
www.sectodesign.fi

IEC, marquage CE

Installation

Instructions séparées sur le site Web.

Entretien

Essuyez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essuyez avec un chiffon légèrement humide.