

Applique murale Petite 4630 : Côte à côte

Une lampe de chevet murale et orientable qui vient agrémenter l'heure du sommeil. Avec ou sans montage mural direct.



Options de finition

Abat-jour	Bras	Câble
 Bouleau naturel	Blanc	Blanc
 Stratifié blanc	Blanc	Blanc
 Stratifié noir	Noir	Noir
 Placage en noyer	Blanc	Blanc

Détails du produit

Matériau	Lattes de bouleau pressé, bras en acier thermolaqué à texture fine
Dimensions	Hauteur 31 cm Profondeur 37 cm Largeur 20 cm Base 1,2 x 8,4 cm (version montage mural direct Ø 10 cm) Poids 1,2 kg Emballage 35 × 30 × 36 cm, 2,1 kg
Tension	220-240 VAC 50 Hz
Source de lumière	Culot GX53, LED max 7 W. Livré avec une ampoule LED (Airam Pro LED GX53, 6 W, 3000 K, 470 lumen, dimmable, peut varier). L'utilisation d'ampoules spéciales telles que les halogènes, les miroirs ou les 12 V est interdite en raison du risque de surchauffe. Disponible également en version pour montage mural direct, avec possibilité de réglage par variateur de lumière. Ce produit est fourni avec une ampoule exemple de la classe d'efficacité énergétique F.
Gradation	Détails
DALI	Peut être connecté aux systèmes DALI à l'aide d'un variateur de lumière séparé à coupure de phase arrière compatible avec le système DALI. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs de lumière DALI. Veuillez contacter votre électricien local.
Câble	220 cm, câble textile, interrupteur sur le câble. Également disponible avec un montage mural direct.
Classification	Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II IEC, marquage CE
Installation	Instructions séparées sur le site Web.
Entretien	Essayez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essayez avec un chiffon légèrement humide.

Secto Design Oy
Kauppalaantie 12
02700 Kauniainen
Finland

tel. +358 9 5050 598
info@sectodesign.fi
www.sectodesign.fi

