







## Atto 5000-Pendelleuchte: Von Meistern handgefertigt

Die Atto 5000 ist kompakt, aber raffiniert. Eine echte Errungenschaft von unseren talentierten Schreibern.

### Ausführungen

Schirm	Gehäuse	Kabel	Deckendose
 Birke natur	Weiß	Weiß	Weiß
 Weiß laminiert	Weiß	Weiß	Weiß
 Schwarz laminiert	Schwarz	Schwarz	Schwarz
 Walnussfurnier	Weiß	Weiß	Weiß

### Produktdetails

Material	Formgepresste Birkenlamellen, fein texturiert pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, Acryldiffusor
Maße	Höhe 21 cm Durchmesser Ø 34 cm Gewicht 2,1 kg Verpackung 39 × 39 × 30 cm, 3,2 kg
Spannung	220-240VAC 50Hz
Lichtquelle	Integrierte LED von aLED, 12 W, 3000 K, 1400 lm, CRI 80. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Dimmen	<a href="#">Einzelheiten</a>
DALI	Attachable to DALI systems with a separate DALI-compatible trailing edge (phase cut off) type dimmer. Due to great variation in DALI systems, Secto Design does not supply DALI-dimmers. Please contact your local electrician.
Kabel	180 cm, Textilkabel, Anschluss (+ separater Deckenstecker in Finnland und Schweden), Deckendose
Klassifikation	Schutzart IP20, IEC Schutzklasse II, CE-Kennzeichnung
Pflege	Regelmäßig Staub wischen. Zur Entfernung frischer Flecken Tuch leicht anfeuchten.

Secto Design Oy  
Kauppalantie 12  
02700 Kauniainen  
Finland

tel. +358 9 5050 598  
info@sectodesign.fi  
[www.sectodesign.fi](http://www.sectodesign.fi)