

Secto 4230-Wandleuchte: Nach oben/nach unten

Diese Wandleuchte kann so angebracht werden, dass sie nach oben oder nach unten strahlt. Belebt triste Flure und schafft eine inspirierende Stimmung.



Ausführungen

| Schirm | Rückplatte | Kabel |
|---|------------|-------|
|  Birke natur | Weiß | Weiß |
|  Weiß laminiert | Weiß | Weiß |
|  Schwarz laminiert | Weiß | Weiß |
|  Walnussummernier | Weiß | Weiß |

Produktdetails

| | |
|----------------|--|
| Material | Formgepresste Birkenlamellen, Rückplatte aus pulverbeschichtetem Stahl |
| Maße | Höhe 60 cm Tiefe 9–18 cm Breite 13–31 cm Gewicht 1,1 kg Verpackung 36 × 20 × 66 cm, 2,0 kg |
| Spannung | 220-240VAC 50Hz |
| Lichtquelle | Sockel E14, LED max. 20 W. Ausgeliefert mit LED-Lampe (Megaman LED, E14, 5 W, 470 Lumen, 2800 K, warmweiß, nicht dimmbar, Abweichungen möglich). Die Verwendung von speziellen Leuchtmitteln wie Halogen-, Spiegel- oder 12-V-Lampen in Leuchten von Secto Design ist wegen Überhitzungsgefahr verboten. Dieses Produkt wird mit einer Beispiellampe der Energieeffizienzklasse E geliefert. |
| Dimmen | Einzelheiten |
| DALI | Kann an DALI-Systemen angeschlossen werden, separater Dimmer mit DALI-konformem Phasenabschnitt. Aufgrund der starken Abweichungen bei den DALI-Systemen hat Secto Design keine DALI-Dimmer im Angebot. Setzen Sie sich mit Ihrem Elektriker in Verbindung. |
| Kabel | 240 cm, Plastikkabel, Schalter am Kabel. Auch mit direkter Wandmontage erhältlich. |
| Klassifikation | Schutzart IP20, IEC Schutzklasse II, CE-Kennzeichnung |

Secto Design Oy
Kauppalaantie 12
02700 Kauniainen
Finland

tel. +358 9 5050 598
info@sectodesign.fi
www.sectodesign.fi

Montage

Beachten Sie bitte die separaten Anweisungen auf der Website.

Pflege

Regelmäßig Staub wischen. Zum Entfernen frischer Flecken ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.