

Secto Small 4237-Eckleuchte: Eckenerheller

Die perfekte Lösung für jede Ecke, die ihren vollen Glanz verdient. Der warme Lichtstrahl kann wahlweise nach oben oder unten gerichtet werden.



Ausführungen

| Schirm | Rückplatte | Kabel |
|---|------------|-------|
|  Birke natur | Weiß | Weiß |
|  Weiß laminiert | Weiß | Weiß |
|  Schwarz laminiert | Weiß | Weiß |
|  Walnussumfurnier | Weiß | Weiß |

Produktdetails

| | |
|-------------|--|
| Material | Formgepresste Birkenlamellen, Rückplatte aus pulverbeschichtetem Stahl |
| Maße | Höhe 45 cm Tiefe 10–16 cm Seite 9–15 cm Breite 13–21 cm Gewicht 0,6 kg Verpackung 17 × 17 × 47 cm, 1,1 kg |
| Spannung | 220-240VAC 50Hz |
| Lichtquelle | Sockel E14, LED max. 20 W. Ausgeliefert mit LED-Lampe (Megaman LED, E14, 5 W, 470 Lumen, 2800 K, warmweiß, nicht dimmbar, Abweichungen möglich). Die Verwendung von speziellen Leuchtmitteln wie Halogen-, Spiegel- oder 12-V-Lampen in Leuchten von Secto Design ist wegen Überhitzungsgefahr verboten. Dieses Produkt wird mit einer Beispiellampe der Energieeffizienzklasse E geliefert. |
| Dimmen | Einzelheiten |
| DALI | Kann an DALI-Systemen angeschlossen werden, separater Dimmer mit DALI-konformem Phasenabschnitt. Aufgrund der starken Abweichungen bei den DALI-Systemen hat Secto Design keine DALI-Dimmer im Angebot. Setzen Sie sich mit Ihrem Elektriker in Verbindung. |
| Kabel | 240 cm, Plastikkabel, Schalter am Kabel. Auch mit direkter Wandmontage erhältlich. |

Secto Design Oy
Kauppalantie 12
02700 Kauniainen
Finland

tel. +358 9 5050 598
info@sectodesign.fi
www.sectodesign.fi

| | |
|----------------|--|
| Klassifikation | Schutzart IP20, IEC Schutzklasse II, CE-Kennzeichnung |
| Montage | Beachten Sie bitte die separaten Anweisungen auf der Website. |
| Pflege | Regelmäßig Staub wischen. Zum Entfernen frischer Flecken ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden. |