

## Lampadaire Owalo 7010 Élégance formelle





Un lampadaire léger et digne utilisant des LED intégrées. Une silhouette qui se démarque lorsqu'elle est placée près d'un mur.



### Détails du produit

Matériau	Lattes de bouleau pressé, boîtier en acier thermolaqué à texture fine, diffuseur acrylique
Dimensions	Hauteur 168 cm Profondeur 35 cm Largeur 7 cm Base Ø 22 cm Poids 8,2 kg Emballage 174 x 42 x 25 cm, 11,3 kg
Tension	100-240 V 50/60 Hz
Source de lumière	Une LED intégrée, 10 W, 2850 K, 770 lm, CRI 85, sans possibilité de réglage par variateur de lumière. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
Gradation	Non dimmable
Câble	300 cm, câble textile, interrupteur et transformateur sur le câble
DALI	Peut être connecté aux systèmes DALI à l'aide d'un variateur de lumière séparé à coupure de phase arrière compatible avec le système DALI, toutefois non gradable par variateur de lumière. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs de lumière DALI. Veuillez contacter votre électricien local.
Classification	Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II IEC, marquage CE
Entretien	Essayez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches fraîches, essayez avec un chiffon légèrement humide.

### Options de finition

Abat-jour	Pied	Câble
 Bouleau naturel	Blanc	Noir
 Stratifié blanc	Blanc	Noir
 Stratifié noir	Noir	Noir
 Placage en noyer	Blanc	Noir

Secto Design Oy  
Kauppalaantie 12  
02700 Kauniainen  
Finland

tel. +358 9 5050 598  
info@sectodesign.fi  
[www.sectodesign.fi](http://www.sectodesign.fi)